Quitérios®

safetymax® BOX

FICHA TÉCNICA

0037146

CONJ APARELH CC3 95/16 SC22x58 3S

Dimensões LxAxP (mm)	480x420
EAN	5600307037492
Aplicação	3 SAÍDAS
Código Pautal	85371099
Peso Bruto (Kg)	5.1
Volume (m³)	0.028

Protecção e Segurança

Temperatura Instalação	Mín: -5ºC Máx: 40ºC

Características Eléctricas

In	232A (95mm²) | 192A (70mm²)
Grau de poluição	3
Tipo de bases de fusível	22x58
Frequência	50Hz
Capacidade de Ligação	PLACA DERIVAÇÃO Secção Principal: Cabo Rígido ou Cabo Flexível: 10 - 95 mm² Secção Derivada: Cabo Rígido: 4 - 16 mm² Cabo Flexível: 4 - 10 mm²

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN IEC 61439-2
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.