


FICHA TÉCNICA

+47008

CX TRANSF INTENSIDADE 300/5A EXT



Dimensões LxAxP (mm)	475x500x200
EAN	5600307037591
Aplicação	Saliente (EXT)
Sistema de Fecho	1 fechadura escamoteável selável, com canhão EDP2 com chave
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85371099
Peso Bruto (Kg)	10.55
Volume (m³)	0.07

Observações Caixa para instalação saliente (EXT), fabricada com revestimento metálico - Reforço da Resistência Mecânica.

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Placa de Montagem	Metálico

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	55
Índice de Protecção IK	10
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m³
Reforço da Resistência Mecânica	Sim
Temperatura Instalação	Mín: -5°C Máx: 40°C

Características Eléctricas

Ue	400V~
Frequência	50Hz

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN IEC 61439-2
Directiva	2014/35/UE
Especificações Distribuidor Energia	DMA-C62-701/N
Regulamentos	RTIEBT

Protecção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.