Quitérios®

FICHA TÉCNICA

001010506

PAINEL RAQUITED 19" RJ_FLEX PC6 1xCC6 FO4 3U



Dimensões LxAxP (mm)	485x133x160
EAN	5600307037829
Cor	Branco - Ral 9010
Código Pautal	85176200
Peso Bruto (Kg)	1.3
Volume (m³)	0.006

Observações	Painel para Repartidor de Cliente de Coaxial (RC-CC) com 1 repartidor de 6 saídas, para S/MATV ou CATV. Painel para Repartidor de Cliente de Par de Cobre (RC-PC) em categoria 6, com 1 entrada (primário) ou 6 saídas (secundário), para distribuição de voz (até 2 operadores) ou para estabelecer uma rede de dados, com recurso a equipamentos activos. Repartidor de Cliente de Fibra Óptica (RC-FO) equipado com 2 adaptadores duplos SC/APC (FO 4), com prateleira. Inclui conectores de compressão rectos e cargas 75O.

Materiais

Painel	Chapa Zincor

Protecção e Segurança

Temperatura Instalação	Mín: -5ºC Máx: 40ºC

Repartidor cliente - Coaxial (RC-CC)

Nº Saídas CC	6
Gama Frequência	5-2400MHz
Perdas inserção (dB)	47Mhz - 12dB 862MHz - 12dB 950Mhz - 11dB 2150MHz - 11dB
Rejeição entre saidas (dB)	> 20
Passagem DC	Sim
Atenuação do conector Compressão	< 0,001dB

Características Eléctricas

Grau de poluição	50Hz

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	Manual ITED

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Documento sujeito a alterações sem aviso prévio

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.